



CO2 가스 비인증 캐비닛

“

CO2 가스 실린더 보관을 위한 커스텀 비인증 캐비닛

가스실린더 1구 ~ 4구까지 제작이 가능하며, 내부에 레귤레이터 판넬 또는 동일 가스실린더를 여러대 사용시 자동절체 시스템으로 구성 가능

CO2 가스의 경우 액화 가스로 가스의 사용량 및 겨울철 기온에 따라, 습한 가스 또는 액화 상태의 CO2가 들어가 장비에 파손을 줄 수 있음

이에 가온기를 적용하여 CO2 가스를 Heating 하여 안전하게 가스 공급

”

가스캐비닛 제품 사양

- CO2 가스실린더 보관을 위한 커스텀 비인증 캐비닛
- 가스실린더 보관 수량: 1 ~ 4구
- 기본 구성: 캐비닛 함, 발판, 실린더 거치대, CO2 가스용 가온기
- 재질: 캐비닛 함 STEEL 분체도장, 내부 SUS 판넬
- 제작 1안: 단순 캐비닛 함
- 제작 2안: 캐비닛 + 레귤레이터 판넬
- 제작 3안: 캐비닛 + 자동절체 시스템
- 그 외 구성 및 요청에 따라서도 제작 가능

CO2 가스용 가온기 사양



- 사용 압력: 14.8 MPa 이하
- 표준 유량: 2.5Nm3/h ~ 80Nm3/h (제품 및 압력 조건에 따라)
- 히터 용량: 200W ~ 1200W (제품 Series에 따라)
- 전압: 100/220V

